

**Žádost o provedení rekonstrukce
vodovodní přípojky**

--

Vyplní žadatel	1. Jméno a příjmení - název organizace:
	Adresa: PSČ:
	IČO: DIČ: tel.: dat. nar.:
	2. Připojovaná nemovitost (místo):
Vyplní vodní hospodářství	Ulice: Popisné číslo: Parcelní č.:
	Druh připojované stavby:
	3. Vodovodní přípojka: celková délka: m světlost: mm
	4. Touto dohodou se dle zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů žadatel zavazuje, že: a) se seznámil s podmínkami pro připojení na veřejný vodovod a podmínkami uvedenými na druhé straně tohoto tiskopisu a bude je dodržovat b) uhradí náklady v plné výši spojené se zřízením vodovodní přípojky. Materiál potřebný k připojení na vodovodní řad hradí Město Rožmitál p. Tř. Jedná se o navrtávací pas, ventil pro domovní přípojky, zemní soupravu a uliční poklop. Dne: podpis vlastníka - spoluvlastníků
6. Město Rožmitál p.Tř. jako provozovatel veřejného vodovodu souhlasí s rekonstrukcí vodovodní přípojky Přípojka bude provedena: a) žadatelem celá, po doložení odborné kvalifikace pro provádění těchto prací b) žadatelem s dodavatelskou firmou, s odbornou kvalifikací provádění těchto prací Termín zahájení prací bude dohodnut s vodním hospodářstvím Města Rožmitál p.Tř. po předložení stavebního souhlasu, nebo povolení. Dne: Za vodní hospodářství:	

Podmínky pro připojení na veřejný vodovod a odběr vody

z veřejného vodovodu ve správě Města Rožmitál p. Tř. řídí zejména těmito předpisy a postupy:

- 1) Připojení na vodovod pro veřejnou potřebu provádí provozovatel v souladu se zák. č. 254/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 274/01 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ve znění prováděcí vyhlášky č. 428/01 Sb. v platném znění.
- 2) Vyhláška č. 252/04 Sb. kterou se stanoví hygienické předpisy na pitnou vodu.
- 3) - ČSN 75 5411 vodovodní přípojky
- 4) Vodovodní přípojka je samostatná stavba tvořená úsekem od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Vlastníkem vodovodní přípojky je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod.
- 5) Žadatel - budoucí odběratel vody uhradí veškeré náklady na pořízení přípojky. Navrtávací pas, šoupě, zemní soupravu a uliční poklop hradí provozovatel vodovodu. Opravy a údržbu vodovodních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů, pokud závada nebyla způsobena chybným provozem vnitřního vodovodu a nefunkčností jeho armatur.
- 6) Odběratel může odebírat vodu pouze do sjednané výše. Není-li tato výše odběru smluvně podchycena, pak může odběratel odebírat vodu podle skutečné potřeby. Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu.
- 7) Zařízení pro měření objemu odebrané vody - vodoměr - je majetkem provozovatele veřejného vodovodu. Odběratel musí zajistit pro pracovníky dodavatele kdykoliv a trvale volný přístup k vodoměru. Vodoměrný objekt či okolí vodoměrné sestavy musí být zachováno v čistotě, bez obtíží přístupné.
- 8) Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě umístěné za hranicí nemovitosti odběratele. Doporučené min. rozměry šachty - délka 120 cm, šířka 90 cm a hloubka 160 cm. Vodoměr bude umístěn v držáku, víčko vodoměru musí být v horizontální poloze. Montáž vodoměru a připojení na hlavní vodovodní řad bude provedeno pracovníky vodního hospodářství Města Rožmitál p. Tř., popřípadě smluvní firmou, která montáže pro Město Rožmitál p. Tř. provádí.
- 9) Odběratel není oprávněn manipulovat s ventily a ostatními armaturami mezi uličním řadem a vodoměrem. Nesmí vnitřní vodovod propojit s jiným zdrojem vody. Ochranné pásmo přípojky je 1,5 m od osy potrubí na každou stranu. V tomto prostoru je možné provádět stavební činnost jen se souhlasem provozovatele veřejného vodovodu.
- 10) Ve výjimečných případech, kdy z prostorových důvodů není možno vybudovat vodoměrnou šachtu za hranicí nemovitosti, je možné jiné umístění:
 - u podsklepených objektů, suterénu v max. vzdálenosti 2 m od průchodu obvodovým zdívkem. Nad úroveň podlahy v rozmezí 20-120 cm a nejméně 20 cm od bočního zdiva
 - u nepodsklepených budov se vodoměr osadí do mělké šachty: délka 90 cm, šířka 50 cm a hloubka 50 cm
 - na chodbě ve skříňce ve zdi anebo ve výklenku o nejmenších rozměrech: výška 40 cm, délka 90 cm a hloubka 30 cm
- 11) V případě, že má odběratel pochybnosti o správné funkci vodoměru, může písemně požádat o jeho přezkoušení. V žádosti uvede, že si je vědom, že v případě zjištění jeho správné funkce uhradí všechny úkony spojené s demontáží, dopravou, přezkoušením a montáží vodoměru.
- 12) Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje žadatele (odběratele vody) povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě úplaty. Nelze-li přesně zjistit výši odběru za dobu poruchy vodoměru, vypočte se podle odběru ve stejném období minulého roku, případně dle směrných čísel dle vyhlášky č. 274/01 Sb.
- 13) Jednotková výše úhrady za odebraný 1 m³ je stanovena jako cena vyhlášená provozovatelem.
- 14) Projekt na přípojku musí být proveden dle platných předpisů a musí obsahovat:
 - situaci v měřítku 1: 500 (1: 1000)
 - půdorys v měřítku 1: 50 (1: 100)
 - podélný řez
 - kladečský plán (u litinových přípojek v celé délce, u ostatních pouze vodoměrná sestava vč. počátku vnitřního vodovodu - 2,5 m za vodoměr)
 - stavební výkres vodoměrné šachty
 - úroveň a situování přilehlých objektů a inženýrských sítí v místě křížení či v souběhu do 2,0 m na každou stranu od osy
 - rozpočet s určením hodnoty veřejné části přípojky
- 15) Před záhozem potrubí vodovodní přípojky je vlastník nemovitosti povinen vyzvat zaměstnance Vodního hospodářství města Rožmitál p. Tř. ke kontrole a pořízení fotodokumentace uloženého potrubí ve výkopu a vlastního připojení na řad.
- 16) Vlastník nemovitosti je povinen zajistit provedení geodetického zaměření přípojky. Pro případ porušení tohoto závazku může být účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč.